

- > Hasta 35 ppm
- > MFP a color
- > Grupos de trabajo medianos/grandes
- > Copiar/Imprimir/ Escanear/Faxear
- > MFP seguro





- > MFP a color
- > Hasta 35 ppm
- > Grupos de trabajo medianos/grandes
- > Copiar/Imprimir/Escanear/Faxear
- > MFP seguro

Especificaciones

Proceso de copiado	Sistema de transferencia fotográfico electrostático indirecto con correa de transferencia interna Cabezal de impresión LED
Tipo de copiado	600 x 600 ppp (600 x 1200 - solamente PS3)
Resolución de copiado/impresión	25/25, 30/30, 35/35 ppm a color/ByN
Velocidad de copiado/impresión	Aprox. 27 segundos
Tiempo de calentamiento	8,1/6,4 segundos a color/ByN
Tiempo de salida de la primera copia	100 000/150 000/175 000 copias
Ciclo de servicio máximo	Hasta 999 copias
Copiado múltiple	Casete 1: 5,5 x 8,5 pulg.-R (14 x 21,6 cm) a 11 x 17 pulg. (27,9 x 43,2 cm) (Bond de 16 lb - Cartulina de 140 lb) Casete 2 (y opcional KD1032, MY1039): 5,5 x 8,5 pulg.-R a 12 x 18 pulg. (30,5 x 45,7 cm) (Bond de 16 lb - Cartulina de 140 lb) Bypass: 3,9 x 5,8 pulg. (9,9 x 13,2 cm) a 11 x 17 pulg. (Bond de 14 lb - Cubierta de 100 lb), 12 x 47 pulg. (30,5 cm x 119,38 cm) (Bond de 24 lb - Cartulina de 90 lb), PFP: 5,5 x 8,5 pulg.-R a 11 x 17 pulg. (Bond de 16 lb - Cartulina de 140 lb) LCF: Carta (Bond de 17 lb - 28 lb)
Tamaño de papel aceptable y Peso	Memoria Principal: 2 GB HD: 320 GB (Unidad de autocifrado [SED])
Memoria (Máx.)	25 % a 400 %
Reducción/Ampliación	Bypass inteligente de 100 hojas (Bond de 14 lb - Cubierta de 100 lb)
Bypass	Pantalla táctil LCD a color de 9 pulg.
Panel de control	Capacidad de entrada hasta 3200 hojas
Alimentación de papel	Casets de 2 x 550 hojas estándar Bypass de 100 hojas Un PFP de 550 hojas opcional (tercer casete) Un casete de 550 hojas (cuarto casete) para el PFP (opcional) Alimentador de gran capacidad opcional de 2000 hojas
Dúplex	Unidad de impresión dúplex automática estándar (Bond de 16 lb - Cartulina de 140 lb)
Dimensiones	Aprox. 23 x 25,3 x 31 pulg. (An. x Prof. x Alt.)
Peso	Aprox. 166,4 lb
Rendimiento del tóner CMYK	(Cian, magenta, amarillo): 28 000, Negro: 32 000
Fuente de alimentación	120/220 V, 15 Amps
Consumo de energía	Máximo 1,5 kW (120 V); 2,0 kW (220 V)

Especificaciones de impresión e-BRIDGE

Compatible con PDL	PCL 6, PostScript 3, XPS
Sistemas operativos	Windows Server 2003, 2008, 2012, Vista SP2, 7, 8, NetWare 6.5, Citrix, Macintosh 10.4-10.9, Solaris v10, 11, HP-UX V11.1v3, AIX 7.x, Linux, SCO
Soporte de protocolos	Impresión en Windows (SMB 1.0/2.0), LPR/LPD, IPP (Ver. 1.1) con autenticación, NetWare P-SERVER con NDS, Binary, Novell NDPS Gateway, o LPD con iPrint, Apple Talk PAP o EtherTalk, Puerto 9100 (bidireccional), WS Print, FTP
Controladores	Windows Server 2003, 2008, 2012, Vista SP2, 7, 8, Macintosh OS 10.4-10.9
Conectividad	10/100/1000BaseTX Ethernet, 802.11b/g/n, LAN inalámbrica, USB
Dispositivo inalámbrico	AirPrint, Aplicación Print & Capture de e-BRIDGE en dispositivos iOS y Android (Disponible a través de Apple App Store o Google Play)
Administración de dispositivos	TopAccess, eFMS 6.0 (software de gestión del parque de dispositivos e-BRIDGE)
Certificación	Windows 7, 8, 8.1, 2008 R2, 2012, 2012 R2, WHQL, Novell, Citrix, Certificación IRAM 220V Internacional

Especificaciones de escaneado

Resolución de escaneado	100 ppp, 150 ppp, 200 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp
Velocidad de escaneado	73 epm, tamaño carta a 300 ppp, 50 epm, tamaño carta a 600 ppp (cuando copia), 73 epm, tamaño carta a 300 ppp (escaneado a color)
Formatos de archivo	TIFF, PDF, PDF seguro, JPEG, XPS

Especificaciones del fax

Compatibilidad	Super G3
Compresión de datos	MH/MR/MMR/JBIG
Velocidad de transmisión	Aprox. 3 segundos por página
Velocidad del módem del fax	33,6 Kbps
Transmisión desde la memoria	100 trabajos, 2000 destinos máx., 400 destinos/trabajo
Velocidad de escaneado	0,7 segundos por página, máx. 73 epm

Especificaciones del archivo electrónico

Método de funcionamiento	Panel de control con pantalla táctil a color o PC de cliente
Número de buzones	1 buzón público, 200 buzones privados para usuarios
Capacidad de los buzones	100 carpetas por buzón, 400 documentos por carpeta, 200 páginas por documento

Seguridad (estándar 120 V - opcional 220 V)

Cifrado de datos	256 bits AES (Unidad de autocifrado [SED])
Autenticación	LDAP, SMTP, Dominio de Windows Server, Local

Accesorios (Opciones)

Opciones adicionales de papel

Cristal de exposición	KA1640PC
Alimentador automático de documentos con inversión (RADF): 100 hojas	MR3025
Pedestal de alimentación de papel: Pedestal de 550 hojas, 5,5 x 8,5 pulg.-R a 11 x 17 pulg.	KD1032N
Módulo de casete: Pedestal de 550 hojas, 5,5 x 8,5 pulg.-R a 11 x 17 pulg.	MY1039
Alimentador de gran capacidad: Cajón de 2000 hojas, carta	KD1031

Opciones de acabado

Finalizador de encuadernación a caballete:	MJ1108
Capacidad de apilado de la bandeja 1: 3000 hojas + bandeja fija (carta) de 250 hojas	
Capacidad de grapado: 50 hojas	
60 páginas (15 hojas) folletos de encuadernación a caballete	
Unidad perforadora de multiposición para finalizador de encuadernación a caballete	MJ6104
Finalizador de consola con posicionamiento múltiple:	MJ1107
Capacidad de apilado de la bandeja 1: 2000 hojas (carta)	
Capacidad de grapado: 50 hojas	
Unidad perforadora de multiposición para el finalizador de consola	MJ6104
Finalizador integrado	MJ1036N
Bandeja 2: 500 hojas (carta)	
Capacidad de grapado: 50 hojas	
Unidad perforadora de multiposición para el finalizador integrado	MJ6007

Opciones de conectividad/seguridad

Se requiere el juego Bridge con MJ1108 y MJ1107	KN2550
Tarjeta del fax	GD1320NX
Segunda línea de fax	GD1260F
Adaptador LAN inalámbrico (120 V solamente)	GN1060
Antena inalámbrica (120 V solamente)	GN3010
Habilitador de metaescaneado para e-CONNECT	GS1010
Habilitador de IPsec	GP1080
Escaneado avanzado (ReRite)	GB1280V8
Conector de SharePoint	GB1440
Conector de Exchange	GB1450
Conector de Google Docs	GB1540
Juego de sobrescritura de datos (solamente 220 V)	GP1070
Habilitador de interfaz externa (solamente 220 V)	GS1020

Opciones varias

Agarradera accesible	KK2550
----------------------	--------



Oficina corporativa 9740 Irvine Blvd., Irvine, CA 92618-1631

Tel: 949-462-6000

Sitio web: www.business.toshiba.com

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener el mejor resultado y un rendimiento fiable, siempre use suministros fabricados o recomendados por Toshiba. No todas las opciones y los accesorios se encuentran disponibles al momento del lanzamiento del producto. Por favor contacte al distribuidor autorizado local de Toshiba para averiguar la disponibilidad. Los rendimientos del tóner son estimaciones y se basan en una cobertura del 6 % de una página tamaño carta. Los controladores y las características de conectividad varían según el cliente/sistema operativo de la red.