

e-STUDIO202s/203s/203SD

Nuestras mejores ideas ocupan cada vez *menos espacio.*




20



Grupo de trabajo



Blanco y negro



Copiar / Imprimir / Escanear
(202S)



Copiar / Imprimir / Escanear / Faxear
(203S / 203SD)

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



Espacio limitado, posibilidades ilimitadas. Cuando las empresas y los grupos de trabajo pequeños piensan en grande Toshiba les suministra las municiones para respaldarlas. La serie e-STUDIO202S/203S/203SD ofrece funciones completas de copiado, impresión, escaneado y faxeado* en una superficie de apoyo sorprendentemente compacta.

COMPOSICIÓN BÁSICA

Tipo	Escritorio
Funciones estándar	Copiado / Impresión / Escaneado a PC a color o monocromático
Proceso de copiado	Digital – Transferencia electrostática en seco
Resolución de copiado	600 x 600 dpi
Velocidad de copiado	20 cpm (carta)
Memoria de la copiadora	8MB (eS202S) / 64MB (eS203S/SD)
Tiempo para la primera copia	8,0 segundos
Tiempo de calentamiento	25 segundos / 0 segundos "Ready On"
Tamaño de papel aceptable	Bandeja 1/2 - Carta, Oficio, 5,5 x 8,5 pulg. (140 x 216) (15 - 21 lb) Bypass - Carta, Oficio, 5,5 x 8,5 pulg. (140 x 216) (15 - 34,5 lb)
Materiales de impresión especializados	Bypass - Transparencias y sobres (Comercial 10, Monarch, Internacional DL/C5)
Alimentación de papel	Casete estándar de 250 hojas y bandeja bypass de 50 hojas Segundo casete opcional de 250 hojas
Alimentador de documentos	Cubierta del cristal de exposición estándar (todos los modelos) Alimentador ADF de 50 hojas opcional (eS202S solamente) Alimentador RADF de 50 hojas opcional (eS203S/SD solamente)
Unidad dúplex automática	Estándar (e-STUDIO203SD solamente)
Dimensiones	52,7 x 44,7 x 29,97 cm (20,5 x 17,6 x 11,8 pulg.) (Todos los modelos)
Peso	16,56 kg (36,5 lb) (eS202S) / 17,6 kg (38,8 lb) (eS203S) / 18,28 kg (40,3 lb) (eS203SD)
Ciclo de mantenimiento preventivo	25 000
Rendimiento del cilindro	25 000
Rendimiento del revelador	25 000
Rendimiento del tóner	8 000
Fuente de alimentación	115/220V

FUNCIONES

Funciones especiales

- Clasificación electrónica (eS203S/SD solamente)	- Control de exposición manual
- Escanear una-Imprimir varias	- Modo de ahorro de tóner
- Impresión dúplex (eS203SD solamente)	- Simulación de usuario
- 2 en 1	- Programa Energy Star
- Salida en offset	- Copiado continuo hasta 99
- Exposición automática	

Especificaciones de impresión

Impresora estándar	GDI (eS202S) / SPLC (eS203S/SD)
Velocidad de impresión	15 ppm (eS202S) / 20 ppm (eS203S/SD)
Resolución	600 x 600 dpi
Interfaz	USB 2.0
Sistemas operativos compatibles	Windows 2000 / XP / Vista (32 bits solamente)
WHQL	Certificación
Impresión dúplex	Sí (eS203SD solamente)

Especificaciones de escaneado

Escaneado	50 - 9600 dpi
Interfaz	USB 2.0
Protocolo	TWAIN/STI/WIA (Windows XP/Vista solamente)

Utilidades para el escaneado

Sistemas operativos compatibles	Desktop Document Manager, Button Manager
Windows 2000 / XP / Vista (32 bits solamente)	
Escaneado dúplex	Sí (requiere el RADF opcional)

OPCIONES DE COPIADO

MR2018 - Alimentador automático de documentos (eS202S solamente)

Capacidad del alimentador	50 hojas
Tamaño de los originales	5,5 x 8,5 pulg. (140 x 216), carta, oficio
Peso	14 lb a 23,9 lb

MR2019 - Alimentador automático de documentos con inversión (eS203S/SD solamente)

Capacidad del alimentador	50 hojas
Tamaño de los originales	5,5 x 8,5 pulg. (140 x 216), carta, oficio
Peso	14 lb a 23,9 lb

MY1034 - Unidad de alimentación del papel (segundo casete)

Capacidad del alimentador	250 hojas
Tamaño de los originales	5,5 x 8,5 pulg. (140 x 216), carta, oficio
Peso	15 lb a 21 lb

STAND120/150 - Soporte de la copiadora

OTRAS OPCIONES

GA1330/GA1330220V - Juego de expansión de impresión/escaneado en red (eS203S/SD solamente)

Velocidad de impresión	20 ppm
Resolución	600 x 600 dpi
Interfaz	10BaseT / 100BaseTX
Memoria	64MB estándar
Emulación PDL	PCL6/5e, PS3 opcional
Protocolo de red	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk
Sistema operativo	Windows 2000 / XP / Vista (32 bits solamente), Mac OS 9.x, 10.1 - 10.5 (con juego PS3 opcional)

Escanear en red Color/Escala de grises/Gradación Mono 2

Velocidad de escaneado Hasta 2,88 mseg/línea

Tipo de escaneado Escanear a correo electrónico / FTP / Escritorio (Desktop Document Manager)

Sistema operativo Windows 2000 / XP / Vista (32 bits solamente)

Formatos de archivo TIFF / PDF / JPEG

Nota: El escaneado dúplex con alimentador RADF NO está disponible en la función de escaneado en red.

GA1180 - Juego PostScript 3 (eS203S/SD solamente - Se requiere para Mac OS)

GD1300 - Juego de fax (eS203S/SD 110V solamente)

Velocidad del módem	Super G33,6 Kbps
Tipo de compresión de datos	JBIG / MMR / MR / MH
Tamaño máximo del papel	Oficio
Memoria	2 MB
Marcación con un sólo toque	18 destinos
Marcación rápida	100 destinos
Modos de transmisión	Estándar / Fino / Superfino
Transmisión dúplex	Sí (con alimentador RADF opcional)

*La función de fax opcional sólo está disponible con los dispositivos e-STUDIO203S and e-STUDIO203SD.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener el mejor resultado y un rendimiento fiable, siempre use suministros fabricados o recomendados por Toshiba. No todas las opciones y los accesorios se encuentran disponibles al momento del lanzamiento del producto. Por favor contacte al distribuidor autorizado Toshiba local para averiguar la disponibilidad. Los rendimientos del tóner se calculan aproximadamente, y se basan en una cobertura del 6% de una página tamaño carta. Los controladores y las características de conectividad varían según el cliente/sistema operativo de la red.

Oficina corporativa: 2 Musick, Irvine, CA 92618-1631/ Tel: 949/462-6000

Sitio web: www.copiadoras.toshiba.com

AUTHORIZED TOSHIBA DEALER