



Color Sublime

- Sistema multifunción de color todo en uno formato A3 ideal para PYMES o grupos de trabajo
- Permite hasta 5 diferentes fuentes de papel de distintos tamaños para cubrir todas las necesidades
- Panel táctil LCD a todo color intuitivo y fácil de manejar
- Tóner de última generación para una impresión de calidad y responsable con el medio ambiente

e-STUDIO2051c
e-STUDIO2551c





e-STUDIO2051c
e-STUDIO2551c



General	Velocidad copia e impresión Tiempo de calentamiento Tamaño y gramaje del papel Capacidad de papel Unidad doble cara Tipo de controlador Panel de Control Memoria Interfaz Dimensiones y peso	20/25 ppm (A4), 10/12 ppm (A3) Aprox. 15 segundos (desde modo ahorro energía) Cassettes: A5R-A3, 60-163 g/m ² Bypass: 100 x 148 mm - A3, 60-209 g/m ² 250 hojas (Cassettes), 100 hojas (Bypass) Máximo: 2.000 hojas A5R-A3, 60-163 g/m ² Toshiba e-BRIDGE LCD táctil de Color de 7" (17.8 cm) 8 GB SSD / 2 GB RAM 10/100/1000BaseT (incl. IPv6), High Speed USB 2.0 575 x 590 x 662 mm (An x Pr x Al), ~ 56 kg
Impresión	Resolución PDL Sistemas soportados Funciones de impresión	Máx. 600 x 600 dpi (5 bit) PCL6 compatible Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Novell Netware (NDPS), Citrix, Driver Universal, Plantillas de impresión, plug-ins, impresión Tandem,...
Escáner	Resolución Velocidad de escaneado Modos de escaneado Formato de Ficheros Funciones de escaneado	Máx. 600 x 600 dpi Hasta 50 ipm (300 dpi) Auto-Color (ACS), Color, Escala de grises, B&N JPEG, Multi/Single TIFF/PDF, Slim PDF, Secure PDF Escáner a Web Services (pull/push), Escáner a USB, Escáner a E-Mail, Escáner a Fichero (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX), TWAIN Remoto,...
Copia	Resolución Primera copia Zoom Modos de copia	Máx. 600 x 600 dpi Color: Aprox. 10.3 segundos Monocromo: Aprox. 8.2 segundos 25-400% (desde pantalla), 25-200% (RADF) ¹⁾ Texto, Texto/Foto, Foto, Imagen impresa, Mapa
Fax¹⁾	Comunicación Velocidad de transmisión Compresión Memoria de Fax Fax de red (pc-fax) Enrutamiento fax entrante	Super G3, G3 (opción 2ª línea), Internet Fax T.37 Aprox. 3 segundos por página JBIG, MMR, MR, MH 100 MB (SSD) Transmisión/Recepción Driver para Windows 7/Vista/XP/Server2008 R2 A carpeta compartida (SMB, FTP, IPX/SPX), E-mail
Sistema y Seguridad	Gestión del dispositivo Funciones del sistema Contabilidad y seguridad	e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾ , TopAccess para la administración y configuración remota. 60 plantillas de un toque para almacenamiento de ajustes personalizados o flujos de trabajo Acceso basado en roles, soporte LDAP, 50 códigos de departamento & 100 códigos de usuario, lector de tarjetas ¹⁾ , Filtros IP y MAC, Filtros de puertos, soporte protocolos SSL, Escáner a secure PDF.

¹⁾ Opcional

El rendimiento y las especificaciones sobre el papel se refieren a papel de tamaño A4 y de 80 g/m², a menos que se especifique lo contrario.

OPCIONES

TAPA PANTALLA – KA-1640PC

RADF – MR-3024

100 hojas de capacidad, A5R-A3, 35-157 g/m²

BANDEJA SEPARADORA – MJ-5004

2 band. internas, 150 y 250 hojas de capacidad

CASSETTE – MY-1040

550 hojas (1 cassette), A5R-A3, 60-163 g/m²
 575 x 583 x 163 mm (An x Pr x Al), ~9.5 kg

PEDESTAL ALIMENTADOR – KD-1032

550 hojas (1 cassette), A5R-A3, 60-163 g/m²
 668 x 701 x 292 mm (An x Pr x Al), ~ 16.3 kg

OTRAS OPCIONES

MESA – MH-2050

TARJETA CONTROL CASSETTE – GH-1080

MODULO CASSETTE – MY-1039

TARJETA DE FAX – GD-1320EU

BANDEJA DE TRABAJO – KK-4550

e-BRIDGE ID-GATE

e-BRIDGE RE-RITE – GB-1280

BRAZO DE ACCESIBILIDAD – KK-2550

TOSHIBA TEC SPAIN
IMAGING SYSTEMS

P. Emp. San Fernando, Edif. Europa, 1ª, 28830 Madrid
 91.703.72.00 - www.toshibatec-ts.is.com



TOSHIBA
Leading Innovation >>>